

BLOOM-ELP

Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür



Sipariş Kodu : 3345232
Ürün Kodu : BML 036A 40OD02 4K50 606020 ELK

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal polistren difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Acil Durum Kiti	: 3 saat

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 34 W
Armatür Lümeni	: 4492.1 lm
Armatür Verimliliği	: 132 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @ Ta=40 °C


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Taşyünü, clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

BLOOM-ELP


Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür

3345232 BML 036A 400D02 4K50 606020 ELK



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Alçıpan	600	600	50	575x575



Ağırlık (kg)

1 \ " Q"

%-



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 12.07.2023