



Sipariş Kodu : 3267291
Ürün Kodu : ROS 108U 65KC00 LB LLLL NG



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7035 Texture boyalı sac gövde
Difüzör	: Temperli Kumlu Cam
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 106.3 W
Armatür Lümeni	: 12993.6 lm
Armatür Verimliliği	: 122.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

* Teknik değerlerde ± 10% tolerans vardır

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K
----------------	---------



REVOS NG

Sıva Üstü 106 W Yüksek Tavan LED Armatür

3267291 ROS 108U 65KC00 LB LLLL NG

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	h
Standart	1134	154	65,5	96,8



Ağırlık (kg)

Standart	4.20
----------	------


Askı Takım Özellikleri



Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3240970


Ürün Kodu : REVERO TAVA ASKI TK - ALM



Dereceli Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3248493

Ürün Kodu : REVERO DERECELI ASKI TK - ALM



Bara Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3246794

Ürün Kodu : REVERO BARA ASKI TK - ALM

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 05.09.2022