



Sipariş Kodu : 3298338  
Ürün Kodu : ROS 070U 40KC00 LB LLLL NG

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7035 Texture boyalı sac gövde
Difüzör	: Temperli Kumlu Cam
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 70 W
Armatür Lümeni	: 8600 lm
Armatür Verimliliği	: 122,9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik değerlerde  $\pm 10\%$  tolerans vardır

### Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

## REVOS NG

Sıva Üstü 70 W Yüksek Tavan LED Armatür



## Fotometrik Eğri



### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 6500K
----------------	---------



# REVOS NG

Sıva Üstü 70 W Yüksek Tavan LED Armatür

3298338 ROS 070U 40KC00 LB LLLL NG

## Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	h
Standart	772	154	65,5	96,8



## Ağırlık (kg)

Standart	3.10
----------	------


## Askı Takım Özellikleri



Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3240970


Ürün Kodu : REVERO TAVA ASKI TK - ALM



Dereceli Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3248493

Ürün Kodu : REVERO DERECELI ASKI TK - ALM



Bara Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3246794

Ürün Kodu : REVERO BARA ASKI TK - ALM

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 05.09.2022