



Sipariş Kodu : 3243634
Ürün Kodu : YOS 030U 65OD00 3K0 085 MR

YPL

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Plastik Ekstrüzyon
Difüzör	: Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 29.6 W
Armatür Lümeni	: 3013.6 lm
Armatür Verimliliği	: 101.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri




Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K
Acil Durum Kiti	: 3 saat

YPL

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür

3243634 YOS 030U 65OD00 3K0 085 MR



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	853	57	82	26

Ağırlık (Kg)

Standart	0.7
----------	-----



MR11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm


Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



45,8 mm



13,5 mm

20 mm

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 26.10.2021